



Radioforniture Romagnola s.r.l.

v. G. Palatucci 5 - Z.A. Pieveacquedotto - 47122 Forlì (FC) Prov. di Forlì

PI e CF: 00124810409

radioforniture@radiofo.it

www.radiofo.it



COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	ZONA	PAGINA 1 di 1
--------------	------------------------------	------	------------------

CLIENTE

Corpo di Polizia Municipale - Comune di Candiole
c.a. Comandante Bruno Pavia

DESTINAZIONE MERCE

Comando di Polizia Municipale - Comune di Candiole
c.a. Comandante Bruno Pavia

TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO	DATA 01/10/2013	NUMERO 303	VENDITORE / AGENTE
-------------------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	SCONTO %	PREZZO SC.	IMPORTO	DATA CONS.
IRPLUSBFMMS	Fotrappola mimetica camo IRPlus® invisibil	1	271,901		271,901	271,90	
96/1700	Pila alcalina Duracell Procell LR6 (Stilo)	12	0,413		0,413	4,96	
BOXIRPLUS	Contenitore antifurto per IRPLUS	1	35,455		35,455	35,45	
PANNMULTIPIR	Pannello solare e batteria x IRPlus e Multipir	1	40,496		40,496	40,50	
82.SDC16GBN	SD-CARD 16GB class 4	1	13,140		13,140	13,14	

SPESE DI TRASPORTO 10,00 SPESE DI IMBALLAGGIO SPESE DI FATTURAZIONE SPESE INCASSO SPESE VARIE	U.S.	ARROTONDAMENTO	IMPONIBILE 375,95	IVA 82,71	TOTALE 458,66
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			

NOTE

Il presente preventivo si intende valido per una durata di 30 giorni dalla data di emissione

IRPlus BF MMS

Caratteristiche tecniche

- Sensore della fotocamera:** 8MP(interpolato), Reale 5MP;
- Obiettivo:** F/NO=3.0mm;
- FOV:** (campo visivo)=52°;
- IR-Flash:** 6-12m 940 nm;
- Display:** 2.0" TFT;
- Scheda di memoria:** da 8 MB a 16 GB (non inclusa);
- Risoluzione foto:** 3, 5, 8 MP;
- Risoluzione video:** 640×480 (16fps), 320×240 (20fps);;
- Sensore PIR:** Multi Zone;
- Sensibilità PIR:** regolabile (alta/normale/bassa);
- Tempo di innesco;** 1.2s;
- Peso:** * 0.35 kg;
- Temperatura operativa:** -20 - +60°C;
- Temperatura di stoccaggio:** -30 - +70°C;
- Intervallo tra allarmi:** 1s – 60 min.;
- Scatti consecutivi:** 1–3;
- Lunghezza video:** 1–60s;
- Alimentazione:** 12× AA (raccomandate), 4× AA(minimo) (batterie non incluse);
- Corrente di Stand-by:** < 0.25 mA (<7mAh/Giorno);
- Consumo medio:** 600 video (intervallo = 5 min, lunghezza video 10 s; 800 MMS (con 12 batterie);
- Allarme batteria scarica:** Spia LED;
- Display Screen:** display LCD;
- Montaggio:** cavo/cinghia/lucchetto Python (inclusa solo cinghia);
- Dimensioni:** 143x 103x 55 mm;
- Umidità tollerata:** 5% - 90%;
- Certificazioni di sicurezza:** FCC, CE, RoHS;
- Utilizzo combinatore GSM:** solo in uscita: quando il sistema va in allarme, può inviare messaggi SMS o MMS contenenti immagini ai numeri o alle e-mail definite in fase di programmazione.

